

WideTEK® 36

*Kompakter Großformatscanner für
exzellente Farbscans bis zu 36 Zoll
mit breitem Farbspektrum*



***Großformatscanner der
Spitzenklasse mit 3 CCD Kameras.
Höchste Qualität zum besten Preis.***



© 11_2020 / GER

- FARB-GROSSFORMAT SCANNER FÜR DOKUMENTE BIS 36 ZOLL (915 MM) BREITE
- FADGI UND ISO 19264-1 KONFORM
- ENDLOS SCANNEN - DOKUMENTE VON NAHEZU UNBEGRENZTER LÄNGE IN EIN MEHRSEITEN PDF
- NIMMT 3D OBERFLÄCHENKONTUREN AUF
- SCHNELLSTER FARBSKAN MIT 15 ZOLL PRO SEKUNDE (22,9 M/MIN) @ 200 DPI
- 1200 x 1200 DPI SCANNER AUFLÖSUNG
- FACE-UP SCANNING
- INTEGRIERTES 64BIT LINUX-BETRIEBSSYSTEM, INTEL CORE GEN. 9, 250GB SSD, 16GB RAM
- GIGABIT TCP/IP NETZWERKINTERFACE
- 7 ZOLL MULTI-TOUCH DISPLAY, HOCHAUFLÖSEND
- INTEGRIERTE WALK-UP SCANNING SOFTWARE
- AUTOMATISCHES CROP & DESKEW
- EXTERNER 22 ZOLL TOUCHSCREEN
- VIRTUAL RESCAN, BILDBEARBEITUNG OHNE ERNEUTES SCANNEN
- WEISSER HINTERGRUND OPTIONAL
- EINFACHE INSTALLATION VIA SCAN2NET®-TECHNOLOGIEPLATTFORM



WideTEK® 36, hochauflösender CCD Scanner, für anspruchsvollste Anforderungen. Return on Investment garantiert!

*Basierend auf der neuesten Kameratechnologie erfüllt der WideTEK® 36 alle Kriterien der FADGI *** Richtlinien und ISO 19264-1 level B.*

Exzellente Scanqualität und höchste Produktivität.

WideTEK® 36

36 Zoll Großformatscanner für exzellente Scanqualität

Der innovative Großformatscanner WideTEK® 36 für Formate mit einer Breite bis zu 36 Zoll (915 mm) setzt Maßstäbe in Performance und Qualität.

Dieser extrem schnelle und leise 36 Zoll Farbscanner vereint Benutzerfreundlichkeit, produktionstaugliches Design und kompakte Abmessungen zu einer neuen Leistungsklasse. Moderne Beleuchtungstechnologie mit weißen LEDs gewährleistet beste Scanergebnisse mit äußerst niedrigem Rauschpegel bei gleichzeitig geringer Leistungsaufnahme.

Die staubdicht gekapselte Kamerabox mit CCD Systemen, dem patentierten Stitching-Verfahren und einer Scanner Auflösung von 1200 dpi liefert hervorragende Bilder.

Die neue Andruckwalze ermöglicht den Einzug von Dokumenten ohne dabei die Glasplatte zu berühren. Kratzer auf der Glasplatte sind nahezu ausgeschlossen. Die automatische Papierführung reduziert den Schrägeinzug von Dokumenten auf ein Minimum. Um bei durchscheinenden Dokumenten ein optimiertes Scanergebnis zu erzielen, kann der schwarze Hintergrund (Standard) leicht gegen einen weißen getauscht werden.



Seitenansicht WideTEK® 36 mit Vorlagenauffangkorb

Weitere Highlights

die einen Image Access Scanner auszeichnen

- Scan2USB – Walk-up Scanning auf USB Stick
- Scan2Print – Druckausgabe über Netzwerkdrucker o. Hot Folder
- Scan2Pad® – zur Anbindung von mobilen Geräten
- Scan2Network – Ausgabe auf Netzwerklaufrwerke, SMB, FTP
- Ausgabeformate PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM, Multipage PDF und TIFF, DICOM und viele mehr
- Virenresistentes Linux-Betriebssystem
- Kompatibel zu allen Betriebssystemen wie Windows 8, 10, Linux, Mac
- Kompatibel zu allen Webbrowsern wie IE, Safari, Chrome, Firefox
- Fernwartung und -analyse, Firmware-Updates
- Großer Farbraum: Unterstützt sRGB, Adobe RGB, natives RGB

Optionen:

- Batch Scan Wizard für Massendigitalisierung
- 22 Zoll Full HD Touchscreen
- Erweiterte Garantie – bis zu fünf Jahre erweiterte Garantie und kostenlose Ersatzteile



Vorderansicht WideTEK® 36

Märkte & Anwendungen

Der WideTEK® 36, ein optimales Gerät für folgende Märkte & Anwendungen.

WideTEK® 36 Märkte

- Kartografie und GIS
- Architektur und AEC
- Vermessungstechnik
- Maschinenbau und CAD
- Reprografie, Kopierdienste
- Pressedienste und Mediaklipping

WideTEK® 36 Anwendungen

- Scantt Konstruktionspläne, Technische Zeichnungen und detailreiche Architektenpläne
- Scantt Straßen- und Landkarten
- Scantt Zeitungen
- Scantt farbige Grafiktafeln, Displays und Großformat-Fotos
- Scantt großformatige Vorlagen und extra lange Originale
- Scantt Vorlagen aus schwerem Karton (grafische Entwürfe, Werbeanzeigenmotive)
- Scantt Dokumente und Akten

Die Scan2Net® Technologieplattform bildet die Basis aller WideTEK® und Bookeye® Scanner der Firma Image Access.

Scan2Net® ersetzt dabei sämtliche bisher notwendigen Treiber und Interfacekarten. Es nutzt die derzeit schnellste verfügbare Verbindung zwischen Netzwerk-Systemen: TCP/IP über Ethernet. Somit ist die Datenübertragung bei deutlich niedrigeren Vernetzungskosten signifikant schneller als bei USB 3.0 oder Camera link.

Basierend auf einem 64bit LINUX-Betriebssystem, welches für die besonderen Aufgaben professioneller Scanner-Hardware optimiert wurde, sorgt Scan2Net® für höchste Imagequalität bei gleichzeitig maximaler Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Scan2Net® - Das Betriebssystem für Scanner

- 64bit Linux basiertes, virengeschütztes Betriebssystem
- Einfache Integration in bestehende Netzwerke
- Zur Steuerung des Scanners wird nur eine IP Adresse benötigt
- Integration und Remote Zugang via Intra- oder Internet
- Ausgabe auf SMB, FTP, Hot Folder, USB, E-Mail oder Cloud
- Hard- und Software integriert, kein externer PC wird benötigt
- Einfache und intuitive Bedienung durch Full HD Touchscreen
- Klare Menüstruktur, Bedienung via Touchscreen
- Mehrsprachige, individuell konfigurierbare Touchscreen-Oberfläche

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|--|
| Maximale Dokumentgröße | 950 mm (37,4 Zoll) Breite |
| Maximale Scanbreite | 915 mm (36 Zoll) |
| Dokumentendicke | Max. 3,0 mm (0,1 Zoll) |
| Scanner Auflösung / Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi (optional 9600 x 9600 dpi interpoliert) / 1200 x 600 dpi |
| Scangeschwindigkeit 24 Bit Farbe | 200 dpi – 22,9 m/min (15 Zoll/s), 300 dpi – 15,2 m/min (10 Zoll/s) 600 dpi – 6 m/min (4 Zoll/s), 1200 dpi – 3 m/min (2 Zoll/s) |
| Scangeschwindigkeit 8 Bit Graustufen | Wie 24 Bit Farbe |
| Farbtiefe | 48 Bit Farbe, 16 Bit Graustufen |
| Scanausgabe | 24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton |
| Dateiformate | Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data etc. |
| ICC Profile | Integriert für sRGB, Adobe RGB und nativen Farbraum. Individuelle ICC Profile per Scan2ICC Subscription |
| Qualität | Erfüllt FADGI *** Richtlinien, ISO 19264-1 |
| Kamera | 3x Tri-Color CCD Kamera, 67.500 Pixel, gekapselt und staubdicht |
| Beleuchtung | Zwei Lampen mit weißen LEDs, keine IR-/UV-Strahlung |
| Computer | 64 bit Linux Betriebssystem, Intel® Core™ Generation 9 Prozessor, 250GB SSD, 16GB RAM für sehr lange Scans |
| Touchscreen / Monitor | 7 Zoll Multi-Touch Display / 22 Zoll Touchscreen mit Halterung (im Bundle enthalten) |
| USB Anschluss | 1 x 3.0 USB Anschluss |
| Schnittstellen | 1 GBit Fast Ethernet mit TCP/IP basiertem Scan2Net® Interface |
| Abmessungen / Gewicht | H x B x T: 228 x 1095 x 507 mm / 41 kg |
| Elektrischer Anschluss | 100-240 V AC, 47 - 63 Hz (Externes Netzteil, erfüllt ECO-Standard CEC Level VI) |
| Leistungsaufnahme | < 0,5 W (Ruhemodus) / 5,2 W (Standby) / 50 W (Scanbereit) / < 95 W (Scannen) |
| Umgebungsbedingungen | Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C, Relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 80 % (nicht kondensierend) |
| Geräusentwicklung | < 35 dBA (Scannen) / < 25 dBA (Standby) |
| Monitor Optionen / Stand Optionen | WT-TOUCH22 / WT36-STAND , WT36-STAND-ADJ |
| Prüfzeichen | ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1; IEC 62386-1; GB4943.1-2011, GB9254-2008, GB17625.1-2012; IS 13252-1:2010; EN 55032, EN 55024; FCC 47 Part 15 |



Besuchen Sie unsere Homepage!

IMAGE ACCESS GMBH

Hatzfelder Str. 161-163
42281 Wuppertal, Germany
Tel.: +49 202 27058-0

www.imageaccess.de

IMAGE ACCESS LP

2511 Technology Drive, Suite 109
Elgin, IL 60124, USA
Phone: +1 (224) 293-2585

www.imageaccess.us